

ECO600 HV gr n

De groene horizontale / verticale rotatielaser
voor optimale zichtbaarheid in de interieurbouw



ECO600 HV green
Voor optimale zichtbaarheid,
ook bij slechte lichtomstandigheden



®

De maatstaf
voor meetprecisie

Volautomatische Rotatielaser **ECO⁶⁰⁰ HV green**

De groene laserstraal garandeert een optimale zichtbaarheid, ook bij ongunstige lichtomstandigheden. Het werken zonder laserontvanger is daardoor ook bij helder daglicht, bij donkere oppervlakken of op grotere afstanden mogelijk.

De volautomatische horizontale of verticale afstelling van de laserstraal garandeert te allen tijde een eenvoudig gebruik. Optimaal voor stel- en uitzetwerkzaamheden en het overbrengen van hoogten in de interieurbouw. Optimale zichtbaarheid, eenvoudig in het gebruik en een complete uitrusting maken van de **ECO⁶⁰⁰ HV green** de beste interieurbouwlaser voor de slimme vakman.

Kenmerken:

- Een groene laserstraal met high-power laserdiode (laserklasse 3R) voor optimale zichtbaarheid ook bij ongunstige lichtomstandigheden
- Volautomatische horizontale en verticale afstelling t.b.v. een eenvoudig gebruik
- Bereik zelfnivelleren $\pm 5^\circ$ met motorische nivellering
- Automatische hoogtebewaking stopt de laser bij sterke trillingen. Hoogtefouten worden daardoor voorkomen
- Met de hand schuinstellen in 2 assen
- Scan-functie en puntmodus
- Oplodstraal naar boven en naar beneden
- Robuust, tegen spatwater beschermd huis IP 54
- Glazen rotorkap
- NiMH high-performance accu's voor een lange levensduur

Met de **ECO⁶⁰⁰ HV green** wordt meegeleverd:

Rotatielaser, laserontvanger ACCEPTOR ECOgreen met baakklem, accu's, lader, afstandsbediening en koffer



Met de **ECO⁶⁰⁰ HV green** wordt meegeleverd:

Rotatielaser, laserontvanger ACCEPTOR ECOgreen met baakklem, doelplaat, wandhouder, verticaalhouder, accu's, lader, afstandsbediening en koffer



Technische gegevens rotatielaser **ECO⁶⁰⁰ HV green**:

Bereik zelfnivelleren	$\pm 5^\circ$ motorisch met automatische monitoring
Tolerantie	± 1 mm/10 m
Laser	< 5 mW, laserklasse 3R, 532 nm
Voeding	Accu set NiMH 4,8 V, 3800 mAh
Gebruiksduur	ca. 15 h
Gewicht	2,1 kg
Formaat	150 mm x 200 mm x 190 mm
Bedrijfstemperatuur	0°C tot + 40°C
Bereik met ontvanger	ca. \varnothing 300 m
Scanhoek	0°, 6°, 20°, 50° en 90°
Rotatiesnelheid	0, 60, 120, 300 en 600 t/min
IP-classificatie	IP 54
Bestelnr.	471 920-613

Technische gegevens ontvanger **ACCEPTOR ECOgreen**:

Nauwkeurigheid	omschakelbaar, $\pm 2,0$ mm / $\pm 1,0$ mm
Voeding	1 x 9 V blokbatterij, 6LR61
Lengte van het detectieveld	40 mm
Display	LCD-display aan voor- en achterkant
IP-classificatie	IP 54


ECO⁶⁰⁰ HV green Set

bestelnr. 471 921 incl.:

- Rotatielaser **ECO⁶⁰⁰ HV green**
- Flexilat, universele adapter en hoef
- In hoogte verstelbaar statief; bereik 0,80 - 2,76 m



Uw nedo-dealer



®

**De maatstaf
voor meetprecisie**

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43 • D-72280 Dornstetten

Telefoon: +49/7443/2401-0 • Fax: +49/7443/2401-45

info@nedo.com • www.nedo.com